

# WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

## 产品型号:

10.0716




## 基本参数:


- 材质: 灯体: 304#不锈钢面盖, ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金  
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝  
出光玻璃: 15mm强化安全玻璃  
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈  
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命:  $\geq 9000$ 小时;
- 防护等级: IP67, I类绝缘,
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3 $\times$ 1mm<sup>2</sup>电缆线
- 环境温度: (-30 $^{\circ}$ C, +45 $^{\circ}$ C)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

## 灯具尺寸图:

A: 一体式尺寸图




B: 分体式尺寸图




## 配光曲线图:

10.0716.1



10.0716.2



灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

## 产品型号说明:


10	0716	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
10: 埋地灯		1: HIT 35W-G12/G8.5 2: HIT 70W-G12/G8.5 4: HST 70W-E27	S:窄角5-10 $^{\circ}$ M:中角15-25 $^{\circ}$ F:宽角30-50 $^{\circ}$ W:超宽60-100 $^{\circ}$

## 灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
10.0716.1	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	8 $^{\circ}$	3300lm	9.8kg		A/B
10.0716.2	HIT 70W	3000K/4200K	G8.5	8 $^{\circ}$	6600lm	10.3kg		A/B

## 可选配件:

### 光学玻璃



91.1011 91.1012

### 彩色镀膜玻璃



92.1011 92.1012 92.1013 92.1014 92.1015

### 方形面盖



96.0716