

产品型号：


20. 0502



基本参数：


- 材质：灯体：ADC12压铸铝合金
反射器：99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃：8mm强化安全玻璃
密封圈：耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件：304#不锈钢螺丝
- 表面处理：DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压：AC220V 50Hz；
- 光源寿命：≥9000小时；
- 防护等级：IP65, I 类绝缘,
- 引出线：灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度：（-30℃, +45℃）
- 内箱尺寸：
- 外箱尺寸：

灯具尺寸图：




配光曲线图：


20.0502.1S




20.0502.2S




20.0502.1M




20.0502.2M



20.0502.1F



20.0502.2F



产品型号说明：


20	0502	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
20: 壁灯			
		1: HIT 30W-G8.5	S:窄角5-10°
		2: HIT 70W-G8.5	M:中角15-25°
			F:宽角30-50°
			W:超宽60-100°

灯具参数：

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
20. 0502. 1S	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	5°	3300lm	5.2kg		
20. 0502. 2S	HIT 70W	3000K/4200K	G8.5	5°	6600lm	5.7kg		
20. 0502. 1M	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	15°	3300lm	5.2kg		
20. 0502. 2M	HIT 70W	3000K/4200K	G8.5	15°	6600lm	5.7kg		
20. 0502. 1F	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	30°	3300lm	5.2kg		
20. 0502. 2F	HIT 70W	3000K/4200K	G8.5	30°	6600lm	5.7kg		

可选配件：

光学玻璃



90.1021

90.1022

彩色镀膜玻璃



92.1021

92.1022

92.1023

92.1024

92.1025